Activated FilterGlass

Glas-Filtermaterial mit oberflächenaktiven und katalytischen Eigenschaften für verbesserte Filterwirksamkeit.

Einsatzzweck

Funktion des Produkts: Filtermedium.
Activated FilterGlass (AFG) ist ein hochentwickeltes Filtermaterial für Sandfilteranlagen hergestellt aus grünem Recyclingglas. Es ersetzt den Filtersand als Medium und sorgt durch die spezielle Oberflächenbehandlung dafür, dass dass auch kleinste Teilchen und organische Verunreinigungen ausgefiltert werden. Des weiteren wird die Rückspülung mit dem Einsatz von AFG wesentlich effektiver.

Produktbeschreibung

Grünes Recyclingglas mit einer spezifischen Dichte von 1,2 g/cm³.
Erhältlich in zwei Körnungsgrößen: s. Tabelle.
Kompatibel mit allen Desinfektionsmethoden.

Anwendung

- Für Filteranlagen mit einem Durchmesser von ≤ 760 mm ist nur AFG Grade 1 einzusetzen.
- Für Filteranlagen mit einem Durchmesser > 760 mm empfehlen wir die folgenden Füllmengen:
  AFG Grade 2: 1/3 unten
  AFG Grade 1: 2/3 oben
- Activated FilterGlass ist gebrauchsfertig.
- Für die Befüllung gelten die Hinweise des Filterherstellers für die Befüllung mit Sand.
- Nach Befüllung Filter gründlich rückspülen.

Tipp: AFG ist ebenso wie herkömmliche Sandfilter mit einer Flockung kombinierbar. Eine Filterreinigung mit Decalcit Filter, sowie eine Filterdesinfektion mit Filterclean Tab ist ebenfalls uneingeschränkt möglich.

Wichtige Hinweise: Activated FilterGlass ist ca. 15% leichter als Sand, hat aber eine höhere Dichte. Deshalb entsprechen 100 kg Filtersand etwa 85 kg Activated FilterGlass.
Ersetzt komplett den Filtersand. Nicht mit Sand mischen!

Filterdurchmesser (mm)	Sand (kg)	Activated FilterGlass (kg)	
		Grade 1	Grade 2
		0,4 – 0,8 mm	1,25 – 2 mm
400	50	45	-
500	75	65	-
610	125	110	-
650	150	125	-
750	225	195	-
900	350	200	100

Art.-Nr: Grade 1: 4196600 / Grade 2: 4196601
Gebindegrößen: 25 kg Sack

Vorteile:

1. Deutlich verbesserte Wasserqualität
2. Reduzierung der Filterverkeimung
3. Pflegemittel wirken noch effektiver
4. Bessere Rückspülergebnisse
5. Katalytische und oxidierende Eigenschaften
6. Sehr hohe Lebensdauer

Komfort-Pflege

Dosierhinweise

- **Empfohlene Anwendung:** kompletter Ersatz des Filtersandes
- **Filtertyp:** Sandfilter
- **Poolgröße:** alle
- **Wohin:** in den Filterkessel
- **Wann:** Wechsel des Filtermediums bei Bedarf

BAYROL
your pool & spa water expert