

DELUXE

EINBAU | GANZKÖRPER | UV | INFRAROT
ARTICLE NO. 80015

TECHNISCHE DATEN

SITZUNGSZEIT INFRAROT	8 MINUTES + 4 MINUTES KÜHLZEIT
SITZUNGSZEIT UV	10 MINUTES + 4 MINUTES KÜHLZEIT
ABMESSUNGEN (H*B*T)	1870 * 320 * 165 MM (EINBAUTIEFE)
NETTO GEWICHT	35 KG
SCHUTZART	IPX5
VOLT/FREQUENTIE	230 V~ / 50Hz
LEISTUNG	2600 W
ISOLATIONSKLASSE	I
LEISTUNG UV-LAMPEN	400 W
LAMPENTYP	4X UV PHILIPS HPA CLEO SWIFT 250-500 5X IR USHIO 500 W
UV-KLASSE	TYPE 3
TEMPERATURBEREICH	10°C - 40°C
LUFTFEUCHTIGKEIT BEREICH	20% - 100%



MONTAGE


- Montage in der Wand
 - Elektra vorbereitet in der Wand
 - Abluft vorbereitet in der Wand
- Montage in der Duschkabine
- Geeignet zur Montage in einer Dampfkabin

ELEKTRO

- Anschließen an separate Gruppe
- NYM-J-Kabel 3x2,5mm² + Potentialausgleich 6mm²
- Anschluss an Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA

ABLUFT

- Kanaldurchmesser 100mm oder rechteckig 110x54mm
- Zufuhr unten links oder rechts, Auslass oben Mitte
- Abluft in einen anderen trockenen Raum von min. 12m³, nach außen oder ins Bad mit geschlossener Duschkabine
- Das Sunshower darf nicht an einen externen Ventilator/mechanisches Abluftsystem angeschlossen werden



- A** 1850 mm
- B** 300 mm
- C** 450 mm
- D** 165 mm
- E** Elektrischer Anschluss