

PURE XL

EINBAU | GANZKÖRPER | INFRAROT
ARTIKELNR. 80074

TECHNISCHE DATEN

SITZUNGSZEIT	10 MINUTEN + 5 MINUTEN KÜHLZEIT
ABMESSUNGEN (H*B*T)	1238 * 199 * 100 MM (EINBAUTIEFE)
NETTO GEWICHT	3.5 KG
SCHUTZART	IPX5
VOLT/FREQUENZ	230 V~ / 50 Hz
LEISTUNG	1500 W
ISOLATIONSKLASSE	I
LAMPENTYP	2X IR USHIO 750 W
TEMPERATURBEREICH	10°C - 40°C
LUFTFEUCHTIGKEIT BEREICH	20% - 100%



MONTAGE

- Montage in der Wand
 - Elektra vorbereitet in der Wand
 - Abluft vorbereitet in der Wand
- Montage in der Duschkabine
- Geeignet zur Montage in einer Dampfkabine

ELEKTRO

- Darf an eine bestehende Gruppe angeschlossen werden
- NYM-J-Kabel 3x2,5mm² + Potentialausgleich 6mm²
- Anschluss an Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA

ABLUFT

- Kanaldurchmesser 100mm oder rechteckig 110x54mm
- Zufuhr unten Mitte, Auslass oben Mitte
- Abluft in einen anderen trockenen Raum von min. 12m³, nach außen oder ins Bad mit geschlossener Duschkabine
- Das Sunshower darf nicht an einen externen Ventilator/mechanisches Abluftsystem angeschlossen werden

