Technische Prozedur

Hilfe bei der Diagnose

Z300 - PM30 - Power First Premium Elyséa² Premium - Ever First Premium Power Force

Kalibrierung des Wassertemperatursensors

Nur ein qualifizierter Fachmann in den betreffenden technischen Bereichen (Elektrik, Hydraulik, Kältetechnik) ist befugt, diese Prozedur auszuführen. Die Firma Zodiac Pool Care Europe haftet im Fall der Nichterfüllung dieser Bedingung nicht. Die Produktgarantie kann erlöschen, wenn die Installations- und Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden (wie in unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen definiert).

- Auf **SET** drücken, bis die Anzeige PASSWORD oder ON / OFF CTRL NO erscheint, im letzteren Fall auf ▼ drücken, damit PASSWORD erscheint.
- Auf ▼ drücken, bis PASSWORD - 19 erscheint.
- Auf **SET** drücken, damit P02 = 0,5 °C erscheint.
- Auf ▲ drücken, bis der Parameter P09 = 0,0 °C erscheint.
- 4 Sekunden lang auf **SET** drücken, bis die Temperatur blinkt.
- Auf ▲ drücken, um den Temperatursensor in Abhängigkeit von der Wassertemperatur des Beckens zu kalibrieren.
- Auf **SET** drücken, um die Änderung zu bestätigen.
- Zum Verlassen auf ⏻ drücken.

- Einstellbereich des Parameters: von -10 °C bis +10 °C (Einstellung in 0,1°C-Schritten)
- Werkseinstellung 0,0 °C