



Kundenhinweisblatt für Saunatauchbecken

Vor dem ersten Befüllen, muss unbedingt die Spannung der Bandstahlreifen kontrolliert werden. Dasselbe gilt auch dann, wenn das Tauchbecken länger als ca. 14 Tagen ungefüllt war.

Das Tauchbecken ist regelmäßig auf seinen einwandfreien Zustand hin zu überprüfen.

Bei längerer Befüllung, sollte Schwimmbadchemie (Aktivsauerstoff oder ähnliches) beigegeben werden, um Algenbildung und Umkippen des Wassers vorzubeugen.

Beschädigungen bei Innenanstrich oder Außenanstrich sollten ausgebessert werden. Die Lacke bzw. Öle sind bei uns erhältlich.

Bei Frost ist das Tauchbecken zu entleeren (gilt nur bei Aufstellung im Aussenbereich).

Sollten eventuell bei längerer Nichtbefüllung des Tauchbeckens kleine Risse entstehen, würden diese bei ansteigender Holzfeuchte wieder aufquellen.

Damit sie lange Freude an ihren Tauchbecken haben und um die Dichtigkeit zu gewährleisten, muss regelmäßig ca. einmal jährlich die Beschichtung nachbehandelt werden.

Diese Hinweise müssen beachtet werden und sind Voraussetzung für Garantie und Gewährleistungsansprüche.